

PRIMO E 60E 02 CB W TM-PE.6ECB0000W



N.º: 0625



N.º: 4599/2022
Válido hasta:
20.03.2027



N.º: 88-141849
Válido hasta:
28.02.2027



N.º:
B_BK_60112_0429_2024
Válido hasta:
24.01.2030



N.º: 0625



N.º: DC-UAE-
0204
Válido hasta:
20.03.2027



N.º: 0625



N.º: V1.9



Productor **TM Technologie**
Categoría **luminarias de emergencia**
Solicitud **determinación de la dirección de evacuación**

Familia **PRIMO E**

Color/Color según RAL **blanco , RAL9003**

Estructura cromática **pintado**

Versión **CB - batería central**

Modo operativo **CB**

Grado de protección **IP20**

Grado de resistencia al impacto **IK05**

Clases de aislamiento **I**

Material de la carcasa **acero**

Metodo de instalacion* **superficie, empotrable, pared**

Adaptación al uso del pictograma **sí**

Dimensiones del pictograma **617x329 mm**

Dimensiones de las señales de evacuación **600x300 mm**

Tipo de pictograma **película**

Luminancia **>200 cd/m²**

Visibilidad **60 m**

Temperatura de color **5700 K**

Tensión AC nominal **210-250 V**

Tensión DC nominal **186-254 V**

Fuente de luz **LED**

Potencia de la fuente de luz **3.6 W**

Vida útil del LED **50000 h**

Temperatura mínima **-15 °C**

Temperatura máxima **+55 °C**

Garantía **60 meses**

Dimensiones netas **L x W x H [±2 mm]** **622 mm x 39 mm x 334 mm**

