

# PRIMO E 80E 180 M AT M TM-PE.8EATM800M



N.º: 0625

N.º: 4599/2022  
Válido hasta:  
20.03.2027

N.º: 88-128526

N.º:  
B\_BK\_60112\_0429\_2024  
Valido hasta:  
24.01.2030

N.º: 0625

N.º: DC-UAE-0204  
Válido hasta:  
20.03.2027REACH  
compliant

N.º: 0625



N.º: DIT\_001



N.º: V1.9



Productor

Categoría

Solicitud

Familia

Estructura cromática

Versión

Modo operativo

Tiempo de trabajo nominal

Grado de protección

Grado de resistencia al impacto

Clases de aislamiento

Material de la carcasa

Metodo de instalacion\*

Adaptación al uso del pictograma

Dimensiones del pictograma

Dimensiones de las señales de evacuación

Tipo de pictograma

Luminancia

Visibilidad

Temperatura de color

Tensión AC nominal

Fuente de luz

Potencia de la fuente de luz

Vida útil del LED


Temperatura mínima

Temperatura máxima

Batería

Garantía

Dimensiones netas L x W x H [±2 mm]

**TM Technologie****luminarias de emergencia****determinación de la dirección de evacuación****PRIMO E****brillo****auto prueba****M****3 h****IP20****IK05****I****acero inoxidable****superficie, empotrable, pared****sí****817x429 mm****800x400 mm****película****>150 cd/m<sup>2</sup>****80 m****5700 K****210-250 V****LED****3 W****50000 h****+10 °C****+35 °C****LiFePO4/C 3.2V 3.0Ah****36 meses****822 mm x 39 mm x 434 mm**

\* Algunos métodos de montaje están disponibles después de usar un accesorio adicional.