

PRIMO G 30E 01 CB B

TM-PG.3ECB0000B



N.º: 0725

N.º: 4600/2022
Válido hasta:
21.03.2027N.º: 88-141985
Válido hasta:
28.02.2027N.º:
B_BK_60112_0429_2024
Valido hasta:
24.01.2030

N.º: 0725

N.º: DC-UAE-
0205
Válido hasta:
21.03.2027REACH
compliant

N.º: 0725




N.º: V1.6



Productor

TM Technologie

Categoría

luminarias de emergenciaSolicitud
determinación de la dirección de evacuaciónFamilia
PRIMO GColor/Color según RAL
negro , RAL9005
Estructura cromática
pintadoVersión
CB - batería central
CBModo operativo
IP20Grado de protección
IK05Grado de resistencia al impacto
IClases de aislamiento
aceroMaterial de la carcasa
superficie, pared, techoMetodo de instalacion*
síAdaptación al uso del pictograma
sí¿Tiene pictograma incluido?
síDimensiones del pictograma
150x150 mmDimensions de las señales de evacuación
300x150 mmTipo de pictograma
películaNúmero de gráficos
K6Logotipo de pictograma
TM TechnologieLuminancia
>250 cd/m²Visibilidad
30 mTemperatura de color
5700 KTensión AC nominal
210-250 VTensión DC nominal
186-254 VFuente de luz
LEDPotencia de la fuente de luz
1 WVida útil del LED
50000 hTemperatura mínima
-15 °CTemperatura máxima
+55 °CGarantía
60 mesesDimensiones netas **L x W x H [±2 mm]**


* Algunos métodos de montaje están disponibles después de usar un accesorio adicional.