

PRIMO G 30E 301 M DALI2 W TM-PG.3EDLM300W



N.º: 0725



N.º: 4600/2022
Válido hasta:
21.03.2027



N.º:
B_BK_60112_0429_2024
Válido hasta:
24.01.2030



N.º: 0725



N.º: 6999



N.º: 0725



N.º: DIT_001



N.º: V1.6



Certificado DiiA

<https://www.dali-alliance.org/products/6999/vip-r>

Productor

TM Technologie

Categoría

luminarias de emergencia

Solicitud

determinación de la dirección de evacuación

Familia

PRIMO G

Color/Color según RAL

blanco , RAL9003

Estructura cromática

pintado

Versión

DALI2

Modo operativo

M

Tiempo de trabajo nominal

3 h

Grado de protección

IP20

Grado de resistencia al impacto

IK05

Clases de aislamiento

I

Material de la carcasa

acero

Metodo de instalacion*

superficie, pared, techo

Adaptación al uso del pictograma

sí

¿Tiene pictograma incluido?

sí

Dimensiones del pictograma

150x150 mm

Dimensiones de las señales de evacuación

300x150 mm

Tipo de pictograma

película

Número de gráficos

K6

Logotipo de pictograma

TM Technologie

Luminancia

>250 cd/m²

Visibilidad

30 m

Temperatura de color

5700 K

Tensión AC nominal

210-250 V

Tensión DC nominal

- V

Fuente de luz

LED

Potencia de la fuente de luz

1 W

Vida útil del LED

50000 h

Temperatura mínima

+10 °C

Temperatura máxima

+35 °C

Batería

LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah

Tipo DALI

B

Garantía

60 meses

Dimensiones netas **L x W x H** [±2 mm]

301 mm x 30 mm x 219 mm

