

ONTEC PPN 31P CBA W

TM-PN.31P.CBA1W



N.º: 1525



N.º: 88-116197



N.º: 1525



compliant



N.º: 1525



N.º: DIT_001



N.º: V1.4



Productor

TM Technologie

Categoría

luminarias de emergencia

Solicitud

determinación de la dirección de evacuación

Familia

ONTEC PP

Color/Color según RAL

blanco , RAL9003

Estructura cromática

liso, brillo

Versión

CBA - batería central direccional

Modo operativo

CB

Grado de protección

IP20

Grado de resistencia al impacto

IK06

Clases de aislamiento

II

Material de la carcasa

el plastico

Metodo de instalacion*

techo, empotrable

Adaptación al uso del pictograma

sí

¿Tiene pictograma incluido?

sí

Dimensiones del pictograma

311x158 mm

Dimensiones de las señales de evacuación

311x158 mm

Tipo de pictograma

película

Número de gráficos

K3

Luminancia

>200 cd/m²

Visibilidad

32 m

Temperatura de color

5700

Tensión AC nominal

210-250 V

Tensión DC nominal

186-254 V

Fuente de luz

LED

Potencia de la fuente de luz

2.5 W

Vida útil del LED

50000 h


Temperatura mínima

-10 °C

Temperatura máxima

+40 °C

Garantía

60 mesesDimensiones netas **L x W x H [±2 mm]****403 mm x 108 mm x 211 mm**

* Algunos métodos de montaje están disponibles después de usar un accesorio adicional.