

# PRIMO R M1 60 NM D2 W TM-PR.M1BDN600W



N.º: 0825



N.º: 4601/2022  
Válido hasta:  
21.03.2027



N.º: 88-128842



N.º:  
B\_BK\_60112\_0430\_2024  
Válido hasta:  
24.01.2030




N.º: 0825



N.º: DC-UAE-  
0206  
Válido hasta:  
21.03.2027



N.º: 0825



N.º: DIT\_001



N.º: V1.7



|                                     |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Productor                           | <b>TM Technologie</b>                   |
| Solicitud                           | <b>iluminación de espacios abiertos</b> |
| Familia                             | <b>PRIMO R</b>                          |
| Color/Color según RAL               | <b>blanco , RAL9003</b>                 |
| Versión                             | <b>DATA2</b>                            |
| Modo operativo                      | <b>NM</b>                               |
| Tiempo de trabajo nominal           | <b>1 h</b>                              |
| Grado de protección                 | <b>IP20</b>                             |
| Grado de resistencia al impacto     | <b>IK05</b>                             |
| Clases de aislamiento               | <b>I</b>                                |
| Material de la carcasa              | <b>acero</b>                            |
| Metodo de instalacion*              | <b>superficie, techo</b>                |
| Flujo (fallo)                       | <b>333 lm</b>                           |
| Fuente de luz                       | <b>LED</b>                              |
| Potencia de la fuente de luz        | <b>2.5 W</b>                            |
| Poder activo                        | <b>1.2 W</b>                            |
| Tensión AC nominal                  | <b>210-250 V</b>                        |
| Vida útil del LED                   | <b>50000 h</b>                          |
| Temperatura de color                | <b>5700 K</b>                           |
| Temperatura mínima                  | <b>+10 °C</b>                           |
| Temperatura máxima                  | <b>+35 °C</b>                           |
| Batería                             | <b>LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah</b>    |
| Garantía                            | <b>60 meses</b>                         |
| Dimensiones netas L x W x H [±2 mm] | <b>136 mm x 36 mm x 131 mm</b>          |

