

PRIMO PPZ 30D 180 M AT B

TM-PZ.30D.AT03B



N.º: 1725

N.º: 4329/2021
Válido hasta:
19.05.2026N.º:
B_BK_60112_0427_2024
Válido hasta:
24.01.2030

N.º: 1725

N.º: DC-UAE-0180
Válido hasta:
19.05.2026REACH
compliant

N.º: 1725



N.º: DIT_001



N.º: V1.1



Productor

TM Technologie

Categoría

luminarias de emergencia

Solicitud

determinación de la dirección de evacuación

Familia

PRIMO APZ

Color/Color según RAL

negro , RAL9005

Estructura cromática

pintado

Versión

auto prueba

Modo operativo

M

Tiempo de trabajo nominal

3 h

Grado de protección

IP20

Grado de resistencia al impacto

IK07

Clases de aislamiento

I

Material de la carcasa

acero

Metodo de instalacion*

techo

Adaptación al uso del pictograma

sí

¿Tiene pictograma incluido?

sí

Dimensiones del pictograma

319x193 mm

Dimensiones de las señales de evacuación

300x150 mm

Tipo de pictograma

película

Número de gráficos

K3, D3

Luminancia

>500 cd/m²

Visibilidad

30 m

Temperatura de color

5700 K

Tensión AC nominal

210-250 V

Fuente de luz

LED

Potencia de la fuente de luz

1.8 W

Vida útil del LED

50000 h

Temperatura mínima

+5 °C


Temperatura máxima

+40 °C

Batería

LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah

Garantía

36 mesesDimensiones netas **L x W x H [±2 mm]**

* Algunos métodos de montaje están disponibles después de usar un accesorio adicional.