

ONTEC S20 M1X 60/180 M/NM DALI2 B IP65 TM-S2.MXDLX060B



N.º: 1625



N.º: 4302/2021
Válido hasta:
15.04.2026



N.º:
B_BK_60112_0426_2024
Válido hasta:
24.01.2030



N.º: 1625



N.º: 7089



N.º: 1625



N.º: V3.0



Certificado DiiA

<https://www.dali-alliance.org/products/7089/vip-s>

Productor

TM Technologie

Categoría

luminarias de emergencia

Solicitud

**iluminación de espacios abiertos,
determinación de la dirección de
evacuación**

Familia

ONTEC S20

Color/Color según RAL

negro , RAL9005

Estructura cromática

liso, brillo

Versión

DALI2

Modo operativo

M/NM

Tiempo de trabajo nominal

1/3 h

Grado de protección

IP65

Grado de resistencia al impacto

IK08

Clases de aislamiento

II

Material de la carcasa

el plastico

Metodo de instalacion*

**superficie, empotrable, suspendido,
pared, techo, al bias**

Adaptación al uso del pictograma

sí

¿Tiene pictograma incluido?

sí

Dimensiones del pictograma

100x100 mm

Tipo de pictograma

película

Número de gráficos

K5

Luminancia

>2 cd/m²

Visibilidad

20 m

Temperatura de color

5700 K

Tensión AC nominal

210-250 V

Tensión DC nominal

- V

Fuente de luz

LED

Potencia de la fuente de luz

3 W

Vida útil del LED

50000 h

Temperatura mínima

+ 0 °C

Temperatura máxima

+40 °C

Batería

LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah

Tipo DALI


A



Garantía

60 meses

Dimensiones netas **L x W x H** [±2 mm]

227 mm x 40 mm x 120 mm





*60				
2,5	3,5	8	3,5	8
3	3,5	9,5	3,5	9,5
4	4,5	11,5	4,5	11,5
5	5	13	5	13
6	5	15	5	15
7	5	16,5	5	16,5
8	5,5	18	5,5	18
9	5,5	19	5,5	19
10	5,5	20	5,5	20
*180				
2,5	3	7	3	7
3	3,5	8	3,5	8
4	4	9,5	4	9,5
5	4	11	4	11
6	3,5	12,5	3,5	12,5
7	3,5	13,5	3,5	13,5
8	3,5	14	3,5	14
9	3	14,5	3	14,5
10	2	15	2	15
Emin ≥ 0,5 lx				