

ONTEC S30 C5 CB W IP65

TM-S3.C5CB0060W



N.º: 1625



N.º: 4302/2021
Válido hasta:
15.04.2026



N.º: 88-146912
Válido hasta:
24.09.2029



N.º:
B_BK_60112_0426_2024
Válido hasta:
24.01.2030



N.º: 1625



N.º: 2291560.01-
UAE
Válido hasta:
08.10.2026



N.º: 1625




N.º: V3.0



Productor	TM Technologie
Solicitud	iluminación de evacuación
Familia	ONTEC S30
Color/Color según RAL	blanco , RAL9003
Versión	CB - batería central
Modo operativo	CB
Grado de protección	IP65
Grado de resistencia al impacto	IK08
Clases de aislamiento	II
Material de la carcasa	el plastico
Metodo de instalacion*	superficie, empotrable, suspendido, pared, techo, al bias
Flujo (fallo)	1145 lm
Fuente de luz	LED
Potencia de la fuente de luz	5.8 W
Poder activo	11.3 W
Tensión AC nominal	210-250 V
Tensión DC nominal	186-254 V
Vida útil del LED	50000 h
Temperatura de color	5700 K
Temperatura mínima	-25 °C
Temperatura máxima	+35 °C
Garantía	60 meses
Dimensiones netas L x W x H [±2 mm]	327 mm x 40 mm x 170 mm





8	19,5	47	-	-
9	20	51	-	-
10	18,5	54	-	-
11	17	55	-	-
12	15	57	-	-
13	12,5	56	-	-
14	11	55	-	-
15	9	53	-	-
16	7	50	-	-
17	5	45	-	-
18	4,5	40	-	-
19	4	35	-	-
20	3,5	30	-	-

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$