

ONTEC S30 F2 180 NM D2 W IP65 TM-S3.F2DDN360W



N.º: 1625



N.º: 4302/2021
Válido hasta:
15.04.2026



N.º: 88-133122



N.º:
B_BK_60112_0426_2024
Válido hasta:
24.01.2030



N.º: 1625



N.º: 2279257.01-
UAE
Válido hasta:
15.12.2025



N.º: 1625



N.º: DIT_004






N.º: V3.0



Productor	TM Technologie
Solicitud	iluminación de evacuación
Familia	ONTEC S30
Color/Color según RAL	blanco , RAL9003
Versión	DATA2
Modo operativo	NM
Tiempo de trabajo nominal	3 h
Grado de protección	IP65
Grado de resistencia al impacto	IK08
Clases de aislamiento	II
Material de la carcasa	el plastico
Metodo de instalacion*	superficie, empotrable, suspendido, pared, techo, al bias
Flujo (fallo)	554 lm
Fuente de luz	LED
Potencia de la fuente de luz	5.1 W
Poder activo	1.6 W
Tensión AC nominal	210-250 V
Tensión DC nominal	- V
Vida útil del LED	50000 h
Temperatura de color	5700 K
Temperatura mínima	+ 0 °C
Temperatura máxima	+40 °C
Batería	LiFePO4/C 3.2V 3.0Ah
Garantía	60 meses
Dimensiones netas L x W x H [±2 mm]	327 mm x 40 mm x 170 mm





8	12	29	-	-
9	12,5	31	-	-
10	13	32	-	-
11	13,5	34	-	-
12	14	35	-	-
13	14,5	36	-	-
14	14,5	37	-	-
15	15	38	-	-
16	15	39	-	-
17	15,5	40	-	-
18	15,5	40,5	-	-
19	16	41	-	-
20	16	42	-	-

Emin ≥ 1 lx