

INDUST TM 333D CBM H

TM-TM.D0CBM333H



N.º: 3025



N.º: 3025



compliant



N.º: 3025



N.º: DIT_004



N.º: V1.0



Productor

Categoría

Solicitud

Familia

Estructura cromática

Versión

Modo operativo

Grado de protección

Grado de resistencia al impacto

Clases de aislamiento

Material de la carcasa

Metodo de instalacion*

Adaptación al uso del pictograma

Dimensiones del pictograma

Dimensiones de las señales de evacuación

Tipo de pictograma

Luminancia

Visibilidad

Temperatura de color

Tensión AC nominal

Tensión DC nominal

Fuente de luz

Potencia de la fuente de luz


Vida útil del LED

Temperatura mínima

Temperatura máxima

Batería

Garantía

Dimensiones netas **L x W x H** [±2 mm]**TM Technologie****luminarias de emergencia****determinación de la dirección de evacuación****INDUST TM****bruto****CBM - batería central direccionable****CB****IP66, IP69****IK08****I****acero inoxidable****superficie, pared****sí****353, 2x359, 2 mm****300x300 mm****plexiglás PMMA****>200 cd/m²****60 m****5700 K****220-240 V****186-254 V****LED****1.5 W****50000 h****-25 °C****+45 °C****-****60 meses****581 mm x 319 mm x 1103 mm**

* Algunos métodos de montaje están disponibles después de usar un accesorio adicional.