

INDUST T 1DF CBM H TM-TP.DFCBM100H



N.º: 2625



N.º: 4956/2023
Válido hasta:
10.05.2028



N.º: 2625



N.º: 2625



N.º: DIT_004



N.º: V1.0



Productor	TM Technologie
Categoría	luminarias de emergencia
Solicitud	determinación de la dirección de evacuación, iluminación de túneles
Familia	INDUST T
Estructura cromática	bruto
Versión	CBM - batería central direccional
Modo operativo	CB
Grado de protección	IP66, IP69
Grado de resistencia al impacto	IK08
Clases de aislamiento	I
Material de la carcasa	acero inoxidable
Metodo de instalacion*	superficie, pared
Adaptación al uso del pictograma	sí
Dimensiones del pictograma	315, 6X174, 6 mm
Dimensiones de las señales de evacuación	300x150 mm
Tipo de pictograma	película
Luminancia	>200 cd/m ²
Visibilidad	30 m
Temperatura de color	5700 K
Tensión AC nominal	220-240 V
Tensión DC nominal	186-254 V
Fuente de luz	LED
Potencia de la fuente de luz	0.8 W
Vida útil del LED	50000 h
Temperatura mínima	-25 °C
Temperatura máxima	+45 °C
Garantía	60 meses
Dimensiones netas L x W x H [±2 mm]	604 mm x 274 mm x 244 mm

