

PRIMO AP 30D 180 M AT W TM-AP.30D.AT03W



N°: 1725



N°: 4329/2021
Valable jusque:
19.05.2026



N°: B_BK_60112_0427_2024
Valable jusque:
24.01.2030



N°: 1725



N°: DC-UAE-0180
Valable jusque:
19.05.2026



N°: 1725




N°: DIT_001



N°: V1.0



Producteur	TM Technologie
catégorie	luminaires de secours
Application	indication du sens d'évacuation
Famille	PRIMO AP
Couleur/Couleur conforme à la norme RAL	blanche , RAL9003
Structure de la couleur	peinte
Version	test automatique
Mode de fonctionnement	M
Temps de travail nominal	3 h
Degré de protection	IP20
Degré de protection contre les chocs	IK07
Classe de protection	I
Matériel	acier
Méthode d'installation*	plafond
Adapté pour utiliser un pictogramme	oui
Est-il accompagné d'un pictogramme ?	oui
Dimensions du pictogramme	300x150 mm
Dimensions du panneau d'évacuation	300x150 mm
Type de pictogramme	autocollant
Numéro de graphique	K3
Luminance	>500 cd/m²
Visibilité	30 m
Température de couleur	5700 K
Tension alternative nominale	210-250 V
Source de lumière	LED
Puissance de la source lumineuse	2 W
Durée de vie des LED	50000 h
Température minimale	+5 °C
Températures maximales	+40 °C
La batterie	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah
Garantie	36 mois
Dimensions nettes L x W x H [±2 mm]	323 mm x 61 mm x 228 mm



* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.