

PRIMO APZ 30D 180 M D2 M TM-AZ.30D.BD03M



N°: 1725



N°: 4329/2021
Valable jusque:
19.05.2026



N°:
B_BK_60112_0427_2024
Valable jusque:
24.01.2030




N°: 1725



N°: DC-UAE-
0180
Valable jusque:
19.05.2026



N°: 1725




N°: DIT_001



N°: V1.1



Producteur	TM Technologie
catégorie	luminaires de secours
Application	indication du sens d'évacuation
Famille	PRIMO APZ
Structure de la couleur	brillante
Version	DATA2
Mode de fonctionnement	M
Temps de travail nominal	3 h
Degré de protection	IP20
Degré de protection contre les chocs	IK07
Classe de protection	I
Matériel	acier inoxydable
Méthode d'installation*	plafond
Adapté pour utiliser un pictogramme	oui
Est-il accompagné d'un pictogramme ?	oui
Dimensions du pictogramme	319x193 mm
Dimensions du panneau d'évacuation	300x150 mm
Type de pictogramme	film
Numéro de graphique	K3, D3
Luminance	>500 cd/m ²
Visibilité	30 m
Température de couleur	5700 K
Tension alternative nominale	210-250 V
Source de lumière	LED
Puissance de la source lumineuse	1.8 W
Durée de vie des LED	50000 h
Température minimale	+5 °C
Températures maximales	+40 °C
La batterie	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah
Garantie	60 mois
Dimensions nettes L x W x H [±2 mm]	324 mm x 61 mm x 698 mm



* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.