

# INDUST B 20L CB DALI2 N

## TM-B2.0LCD0090H



N°: 3625



N°: 5386/2024

Valable jusqu' à:  
15.05.2029



N°: 3625



N°: 2016



**RoHS**  
compliant

N°: 3625



N°: V1.0



Producteur

catégorie

Application

Famille

Version

Mode de fonctionnement

Degré de protection

Degré de protection contre les chocs

Classe de protection

Matériel

Structure de la couleur

Méthode d'installation\*

Adapté pour utiliser un pictogramme

Luminance

Flux (panne)

Tension alternative nominale

Tension continue nominale

Source de lumière

Puissance de la source lumineuse

Durée de vie des LED

Température de couleur

Température minimale

Températures maximales

La batterie

Type DALI

Garantie

Dimensions nettes L x W x H [±2 mm]

**TM Technologie**

**luminaires de secours**

**indication du sens d'évacuation,  
éclairage des tunnels**

**INDUST B2**

**CD - CB DALI2**

**CB**

**IP66, IP69**

**IK08**

**I**

**acier inoxydable**

**non traitée**

**surface, mur**

**oui**

**>200 cd/m<sup>2</sup>**

**1000 lm**

**220-240 V**

**186-254 V**

**LED**

**5 W**

**50000 h**

**5700 K**

**-25 °C**

**+45 °C**

**-**

**A**

**60 mois**

**481 mm x 75 mm x 692 mm**



\* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.