

INDUST B 5DF CB+ H TM-B5.DKCB+09LH



N°: 3725



N°: 5436/2024
Valable jusque:
09.07.2029



N°: 3725



N°: 3725



N°: V1.0



Producteur	TM Technologie
catégorie	luminaires de secours
Application	indication du sens d'évacuation, éclairage des tunnels
Famille	INDUST B5
Structure de la couleur	non traitée
Version	CB+ - batterie centrale
Mode de fonctionnement	CB
Degré de protection	IP66, IP69
Degré de protection contre les chocs	IK08
Classe de protection	I
Matériel	acier inoxydable
Méthode d'installation*	surface, mur
Adapté pour utiliser un pictogramme	oui
Dimensions du pictogramme	357x672 mm
Dimensions du panneau d'évacuation	330x660 mm
Type de pictogramme	plexiglas PMMA
Luminance	>200 cd/m ²
Visibilité	66 m
Température de couleur	5700 K
Tension alternative nominale	220-240 V
Tension continue nominale	186-254 V
Source de lumière	LED
Puissance de la source lumineuse	1.6 W
Durée de vie des LED	50000 h
Température minimale	-25 °C
Températures maximales	+45 °C
La batterie	-
Garantie	60 mois
Dimensions nettes L x W x H [±2 mm]	560 mm x 105 mm x 795 mm



* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.