

# INDUST B 5DF CB+ H

## TM-B5.DLCB+090H



N°: 3725



N°: 5436/2024

Valable jusqu':  
09.07.2029

N°: 3725



N°: 3725



N°: V1.0



Producteur  
catégorie

**TM Technologie**  
**luminaires de secours**  
**indication du sens d'évacuation,**  
**éclairage des tunnels**

Famille

**INDUST B5**

Structure de la couleur

**non traitée**

Version

**CB+ - batterie centrale****CB**

Degré de protection

**IP66, IP69**

Degré de protection contre les chocs

**IK08**

Classe de protection

**I**

Matériel

**acier inoxydable**

Méthode d'installation\*

**surface, mur**

Adapté pour utiliser un pictogramme

**oui**

Dimensions du pictogramme

**357x672 mm**

Dimensions du panneau d'évacuation

**330x660 mm**

Type de pictogramme

**plexiglas PMMA**

Luminance

**>200 cd/m<sup>2</sup>**

Visibilité

**66 m**

Température de couleur

**5700 K**

Tension alternative nominale

**220-240 V**

Tension continue nominale

**186-254 V**

Source de lumière

**LED**

Puissance de la source lumineuse

**1.6 W**

Durée de vie des LED

**50000 h**

Température minimale

**-25 °C**

Températures maximales

**+45 °C**

La batterie

**-**

Garantie

**60 mois**Dimensions nettes **L x W x H [±2 mm]****560 mm x 105 mm x 795 mm**

\* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.