

BOA IN RC1 60 M D2 TM-BIRC1DDM6000



N°: 1125



N°: 5912/2025
Valable jusque:
29.11.2030



N°:
B_BK_60112_0421_2024
Valable jusque:
24.01.2030



N°: 1125



N°: 1125





N°: DIT_001



N°: V2.1



Producteur	TM Technologie
Application	luminaires de signalisation
Famille	BOA IN
Version	DATA2
Mode de fonctionnement	M
Temps de travail nominal	1 h
Degré de protection	IP20
Degré de protection contre les chocs	IK03
Classe de protection	II
Matériel	plastique
Méthode d'installation*	plafond, encastré, surface
Flux (panne)	293 lm
Source de lumière	LED
Puissance de la source lumineuse	2.5 W
Puissance active	3.3 W
Tension alternative nominale	210-250 V
Durée de vie des LED	50000 h
Température de couleur	5700 K
Température minimale	+10 °C
Températures maximales	+40 °C
La batterie	LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah
Garantie	60 mois
Dimensions nettes H x Ø [±2 mm]	21 mm x 50 mm



h	a	b	c	d
2,5	7,5	17	-	-
3	9	20	-	-
4	11	25	-	-
5	12,5	29	-	-
6	13	32	-	-
7	5	28	-	-
8	3	25	-	-
9	4	20	-	-
10	4	18	-	-

Emin ≥ 1 lx

* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.