

ITECH C2 305 M DALI2 W TM-IT.C2DLM360W



N°: 0925



N°: 4570/2022
Valable jusque:
10.04.2027



N°:
B_BK_60112_0422_2024
Valable jusque:
24.01.2030




N°: 0925



N°: 7492



N°: 0925



N°: DIT_001



N°: V2.12



Certificat DiiA

<https://www.dali-alliance.org/products/7492/itech>

Producteur

TM Technologie

catégorie

luminaires de secours

Application

luminaires de signalisation

Famille

ITECH

Couleur/Couleur conforme à la norme RAL

blanche , RAL9003

Version

DALI2

Mode de fonctionnement

M

Temps de travail nominal

3 h

Degré de protection

IP65

Degré de protection contre les chocs

IK06

Classe de protection

II

Matériel

plastique

Structure de la couleur

lisse, brillante

Méthode d'installation*

surface, encastré, suspendu, plafond, sous un angle

Flux (panne)

478 lm

Tension alternative nominale

210-250 V

Tension continue nominale

- V

Source de lumière

LED

Puissance de la source lumineuse

4.5 W

Durée de vie des LED

50000 h

Température de couleur

5700 K

Température minimale

+ 0 °C

Températures maximales

+40 °C

La batterie

LiFePO4/C (LN) 6.4V 3.0-3.2Ah

Type DALI



A

Garantie

60 mois

Dimensions nettes **H x Ø [±2 mm]**

74 mm x 171 mm



* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.