

ITECH M1 60 NM AT G

TM-IT.M1ATN660G



N°: 0925

N°: 4570/2022
Valable jusqu':
10.04.2027

N°: 88-137960

N°:
B_BK_60112_0422_2024
Valable jusqu':
24.01.2030

N°: 0925



compliant



N°: 0925



compliant




N°: DIT_001







N°: V2.12



Producteur	TM Technologie
Application	éclairage des espaces ouverts
Famille	ITECH
Couleur/Couleur conforme à la norme RAL	grise , RAL7035
Version	test automatique
Mode de fonctionnement	NM
Temps de travail nominal	1 h
Degré de protection	IP65
Degré de protection contre les chocs	IK06
Classe de protection	II
Matériel	plastique
Méthode d'installation*	surface, encastré, suspendu, plafond, sous un angle
Flux (panne)	389 lm
Source de lumière	LED
Puissance de la source lumineuse	2 W
Puissance active	1.2 W
Tension alternative nominale	210-250 V
Durée de vie des LED	50000 h
Température de couleur	5700 K
Température minimale	+ 0 °C
Températures maximales	+40 °C
La batterie	LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah
Garantie	36 mois
Dimensions nettes H x Ø [±2 mm]	74 mm x 171 mm



* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.



2,5	3,5	11	3,5	11
3	4	12	4	12
4	4,5	13,5	4,5	13,5
5	5	15	5	15
6	5	16,5	5	16,5
7	4,5	17,5	4,5	17,5
8	4,5	18,5	4,5	18,5
9	4,5	19	4,5	19
10	4	19,5	4	19,5

$E_{min} \geq 0,5 \text{ lx}$