

# ONTEC E E1E 01 CB W

## TM-OE.EECB0000W



N°: 0225


 N°: 4408/2021  
 Valable jusqu':  
 09.10.2026

 N°: 88-141776  
 Valable jusqu':  
 28.02.2027

 N°:  
 B\_BK\_60112\_0425\_2024  
 Valable jusqu':  
 24.01.2030


N°: 0225


 N°: 2291559.01-  
 UAE  
 Valable jusqu':  
 28.10.2026

 REACH  
 compliant

 RoHS  
 compliant


N°: V1.12



Producteur

**TM Technologie**
**luminaires de secours**
**indication du sens d'évacuation**
**ONTEC E**

Couleur/Couleur conforme à la norme RAL

Structure de la couleur

Version

Mode de fonctionnement

Degré de protection

Degré de protection contre les chocs

Classe de protection

Matériel

Méthode d'installation\*

Adapté pour utiliser un pictogramme

Est-il accompagné d'un pictogramme ?

Dimensions du pictogramme

Dimensions du panneau d'évacuation

Type de pictogramme

Numéro de graphique

Luminance

Visibilité

Température de couleur

**5700 K**

Tension alternative nominale

**210-250 V**

Tension continue nominale

**186-254 V**

Source de lumière

**LED**

Puissance de la source lumineuse

**1.5 W**

Durée de vie des LED

**50000 h**

Température minimale


**-15 °C**

Températures maximales

**+55 °C**

Garantie

**60 mois**

 Dimensions nettes **L x W x H [±2 mm]**
**277 mm x 33 mm x 153 mm**


\* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.