

ONTEC E E1P 01 CB C

TM-OE.EPCB0000C



N°: 0225



N°: 4408/2021
Valable jusque:
09.10.2026



N°:
B_BK_60112_0425_2024
Valable jusque:
24.01.2030



N°: 0225




N°: 0225



N°: V1.12



Producteur	TM Technologie
catégorie	luminaires de secours
Application	indication du sens d'évacuation
Famille	ONTEC E
Couleur/Couleur conforme à la norme RAL	rouge , RAL3020
Structure de la couleur	mate , satinée, lisse
Version	CB1 – batterie centrale
Mode de fonctionnement	CB
Degré de protection	IP20
Degré de protection contre les chocs	IK05
Classe de protection	II
Matériel	plastique
Méthode d'installation*	surface, encastré, mur
Adapté pour utiliser un pictogramme	oui
Est-il accompagné d'un pictogramme ?	oui
Dimensions du pictogramme	265x139 mm
Dimensions du panneau d'évacuation	250x125 mm
Type de pictogramme	film
Numéro de graphique	K3
Luminance	>300 cd/m²
Visibilité	25 m
Température de couleur	5700 K
Tension alternative nominale	210-250 V
Tension continue nominale	186-254 V
Source de lumière	LED
Puissance de la source lumineuse	1 W
Durée de vie des LED	50000 h
Température minimale	-15 °C
Températures maximales	+55 °C
Garantie	60 mois
Dimensions nettes L x W x H [±2 mm]	277 mm x 33 mm x 153 mm



* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.