

ONTEC E E1P 01 CB L

TM-OE.EPCB0000L



N°: 0225

N°: 4408/2021
Valable jusqu':
09.10.2026N°:
B_BK_60112_0425_2024
Valable jusqu':
24.01.2030

N°: 0225

REACH
compliant


N°: 0225



N°: V1.12



| | |
|---|--|
| Producteur | TM Technologie |
| categorie | luminaires de secours |
| Application | indication du sens d'évacuation |
| Famille | ONTEC E |
| Couleur/Couleur conforme à la norme RAL | jaune , RAL1016 |
| Structure de la couleur | mate , satinée, lisse |
| Version | CB1 - batterie centrale |
| Mode de fonctionnement | CB |
| Degré de protection | IP20 |
| Degré de protection contre les chocs | IK05 |
| Classe de protection | II |
| Matériel | plastique |
| Méthode d'installation* | surface, encastré, mur |
| Adapté pour utiliser un pictogramme | oui |
| Est-il accompagné d'un pictogramme ? | oui |
| Dimensions du pictogramme | 265x139 mm |
| Dimensions du panneau d'évacuation | 250x125 mm |
| Type de pictogramme | film |
| Numéro de graphique | K3 |
| Luminance | >300 cd/m² |
| Visibilité | 25 m |
| Température de couleur | 5700 K |
| Tension alternative nominale | 210-250 V |
| Tension continue nominale | 186-254 V |
| Source de lumière | LED |
| Puissance de la source lumineuse | 1 W |
| Durée de vie des LED | 50000 h |
| Température minimale | -15 °C |
| Températures maximales | +55 °C |
| Garantie | 60 mois |
| Dimensions nettes L x W x H [±2 mm] | 277 mm x 33 mm x 153 mm |



* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.