

ONTEC E E1P 301 M DALI W TM-OE.EPDAM300W



N°: 0225

N°: 4408/2021
Valable jusqu':
09.10.2026N°:
B_BK_60112_0425_2024
Valable jusqu':
24.01.2030

N°: 0225

REACH
compliant

N°: 3333



N°: 0225



N°: DIT_001



N°: V1.12



Certificat DiIA

<https://www.dali-alliance.org/products/3333/vip-r>

Producteur

categorie

Application

Famille

Couleur/Couleur conforme à la norme RAL

Structure de la couleur

Version

Mode de fonctionnement

Temps de travail nominal

Degré de protection

Degré de protection contre les chocs

Classe de protection

Matériel

Méthode d'installation*

Adapté pour utiliser un pictogramme

Est-il accompagné d'un pictogramme ?

Dimensions du pictogramme

Dimensions du panneau d'évacuation

Type de pictogramme

Numéro de graphique

Luminance

Visibilité

Température de couleur

Tension alternative nominale

Source de lumière

Puissance de la source lumineuse

Durée de vie des LED

Température minimale

Températures maximales

La batterie

Type DALI

Garantie

Dimensions nettes L x W x H [±2 mm]

TM Technologie

luminaires de secours

indication du sens d'évacuation

ONTEC E

blanche , RAL9003

mate , satinée, lisse

DALI

M

3 h

IP20

IK05

II

plastique

surface, encastré, mur

oui

oui

265x139 mm

250x125 mm

film

K3

>300 cd/m²

25 m

5700 K

210-250 V

LED

1 W

50000 h

+10 °C

+35 °C

LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah

A

60 mois

277 mm x 33 mm x 153 mm



* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.