

ONTEC R C1 302 M AT W TM-OR.C1ATM300W



N°: 0425



N°: 4410/2021
Valable jusque:
04.09.2026



N°: 88-128814



N°: B_BK_60112_0424_2024
Valable jusque:
24.01.2030



N°: 0425



N°: 2291559.02-
UAE
Valable jusque:
05.11.2026



N°: 0425




N°: DIT_001






N°: V3.0



Producteur	TM Technologie
Application	luminaires de signalisation
Famille	ONTEC R
Couleur/Couleur conforme à la norme RAL	blanche , RAL9003
Version	test automatique
Mode de fonctionnement	M
Temps de travail nominal	3 h
Degré de protection	IP20
Degré de protection contre les chocs	IK03
Classe de protection	II
Matériel	plastique
Méthode d'installation*	surface, encastré, mur, plafond, sous un angle
Flux (panne)	246 lm
Source de lumière	LED
Puissance de la source lumineuse	2 W
Puissance active	7.2 W
Tension alternative nominale	210-250 V
Durée de vie des LED	50000 h
Température de couleur	5700 K
Température minimale	+10 °C
Températures maximales	+35 °C
La batterie	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah
Garantie	36 mois
Dimensions nettes L x W x H [±2 mm]	130 mm x 31 mm x 130 mm





2,5	8,5	19	-	-
3	9,5	22	-	-
4	11	26	-	-
5	12	30	-	-
6	5,5	30	-	-
7	4,5	20	-	-
8	4	18	-	-
9	-	-	-	-
10	-	-	-	-

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$