

ONTEC S C1 302 M AT W CLD TM-OS.C1ATM36CW



N°: 1025



N°: 4662/2022
Valable jusque:
02.06.2027



N°: 88-139797



N°:
B_BK_60112_0426_2024
Valable jusque:
24.01.2030




N°: 1025



N°: 2291559.02-
UAE
Valable jusque:
05.11.2026



N°: 1025




N°: DIT_001




N°: V3.0







Producteur	TM Technologie
Application	luminaires de signalisation
Famille	ONTEC S
Couleur/Couleur conforme à la norme RAL	blanche , RAL9003
Version	test automatique
Mode de fonctionnement	M
Temps de travail nominal	3 h
Degré de protection	IP65
Degré de protection contre les chocs	IK08
Classe de protection	II
Matériel	plastique
Méthode d'installation*	surface, encastré, suspendu, mur, plafond, sous un angle
Flux (panne)	225 lm
Source de lumière	LED
Puissance de la source lumineuse	2 W
Puissance active	6.5 W
Tension alternative nominale	210-250 V
Durée de vie des LED	50000 h
Température de couleur	5700 K
Température minimale	-15 °C
Températures maximales	+40 °C
La batterie	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah
Garantie	36 mois
Dimensions nettes L x W x H [±2 mm]	272 mm x 40 mm x 144 mm



* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.



					
2,5		7,5	17	-	-
3		8	19,5	-	-
4		8	23	-	-
5		7	25	-	-
6		4,5	24	-	-
7		4	21	-	-
8		3,5	17	-	-
9		5	10	-	-
10		/	/	-	-

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$