

ONTEC S C1 CB W TM-OS.C1CB0060W



N°: 1025



N°: 4662/2022
Valable jusque:
02.06.2027



N°: 88-142217
Valable jusque:
30.07.2029



N°:
B_BK_60112_0426_2024
Valable jusque:
24.01.2030



N°: 1025



N°: 2291559.01-
UAE
Valable jusque:
28.10.2026




N°: 1025





N°: V3.0



Producteur	TM Technologie
Application	luminaires de signalisation
Famille	ONTEC S
Couleur/Couleur conforme à la norme RAL	blanche , RAL9003
Version	CB – batterie centrale
Mode de fonctionnement	CB
Degré de protection	IP65
Degré de protection contre les chocs	IK08
Classe de protection	II
Matériel	plastique
Méthode d'installation*	surface, encastré, suspendu, mur, plafond, sous un angle
Flux (panne)	282 lm
Source de lumière	LED
Puissance de la source lumineuse	2 W
Puissance active	4.5 W
Tension alternative nominale	210-250 V
Tension continue nominale	186-254 V
Durée de vie des LED	50000 h
Température de couleur	5700 K
Température minimale	-15 °C
Températures maximales	+55 °C
Garantie	60 mois
Dimensions nettes L x W x H [±2 mm]	272 mm x 40 mm x 144 mm





2,5	8	18	-	-
3	8,5	20,5	-	-
4	9,5	25	-	-
5	9	27,5	-	-
6	6,5	28	-	-
7	5	26	-	-
8	4,5	23	-	-
9	4	20	-	-
10	4	15	-	-

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$