

ONTEC S C1 302 M DA W CLD

TM-OS.C1DAM36CW



N°: 1025

N°: 4662/2022
Valable jusqu':
02.06.2027N°:
B_BK_60112_0426_2024
Valable jusqu':
24.01.2030

N°: 1025

REACH
compliant

N°: 4909



N°: 1025



N°: DIT_001



N°: V3.0



Certificat DiIA

<https://www.dali-alliance.org/products/4909/vip-rs>

Producteur

catégorie

Application

Famille

Couleur/Couleur conforme à la norme RAL

Version

Mode de fonctionnement

Temps de travail nominal

Degré de protection

Degré de protection contre les chocs

Classe de protection

Matériel

Structure de la couleur

Méthode d'installation*

Flux (panne)

Tension alternative nominale

Source de lumière

Puissance de la source lumineuse

Durée de vie des LED

Température de couleur

Température minimale


Températures maximales

La batterie



Type DALI

Garantie

Dimensions nettes L x W x H [±2 mm]

225 lm**210-250 V****LED****2 W****50000 h****5700 K****-15 °C****+40 °C****LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah****A****60 mois****272 mm x 40 mm x 144 mm**

* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.



2,5	7,5	17	-	-
3	8	19,5	-	-
4	8	23	-	-
5	7	25	-	-
6	4,5	24	-	-
7	4	21	-	-
8	3,5	17	-	-
9	5	10	-	-
10	/	/	-	-

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$