

ONTEC S M5 105 M ST B COLD TM-OS.M5STM16CB



N°: 1025



N°: 4662/2022
Valable jusque:
01.06.2027



N°: 88-139797



N°:
B_BK_60112_0426_2024
Valable jusque:
23.01.2030



N°: 1025



N°: 2291559.02-
UAE
Valable jusque:
04.11.2026




N°: 1025



N°: V3.0



Producteur	TM Technologie
Application	éclairage des espaces ouverts
Famille	ONTEC S
Couleur/Couleur conforme à la norme RAL	noir , RAL9005
Version	standard
Mode de fonctionnement	M
Temps de travail nominal	1 h
Degré de protection	IP65
Degré de protection contre les chocs	IK08
Classe de protection	II
Matériel	plastique
Méthode d'installation*	surface, encastré, suspendu, mur, plafond, sous un angle
Flux (panne)	576 lm
Source de lumière	LED
Puissance de la source lumineuse	4.5 W
Puissance active	6.8 W
Tension alternative nominale	210-250 V
Tension continue nominale	- V
Durée de vie des LED	50000 h
Température de couleur	5700 K
Température minimale	-15 °C
Températures maximales	+40 °C
La batterie	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah
Garantie	24 mois
Dimensions nettes L x W x H [±2 mm]	272 mm x 40 mm x 144 mm



* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.