

# PRIMO C C1 60 NM D2 B

## TM-PC.C1BDN600B



N°: 0525



N°: 4672/2022  
Valable jusque:  
13.06.2027



N°: 88-128507



N°:  
B\_BK\_60112\_0428\_2024  
Valable jusque:  
24.01.2030



N°: 0525



N°: DC-UAE-0214  
Valable jusque:  
13.06.2027



N°: 0525




N°: DIT\_001








N°: V1.5



|                                         |                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| Producteur                              | <b>TM Technologie</b>                |
| Application                             | <b>luminaires de signalisation</b>   |
| Famille                                 | <b>PRIMO C</b>                       |
| Couleur/Couleur conforme à la norme RAL | <b>noir , RAL9005</b>                |
| Version                                 | <b>DATA2</b>                         |
| Mode de fonctionnement                  | <b>NM</b>                            |
| Temps de travail nominal                | <b>1 h</b>                           |
| Degré de protection                     | <b>IP20</b>                          |
| Degré de protection contre les chocs    | <b>IK03</b>                          |
| Classe de protection                    | <b>I</b>                             |
| Matériel                                | <b>acier</b>                         |
| Méthode d'installation*                 | <b>encastré</b>                      |
| Luminance                               | <b>- cd/m²</b>                       |
| Flux (panne)                            | <b>279 lm</b>                        |
| Source de lumière                       | <b>LED</b>                           |
| Puissance de la source lumineuse        | <b>3 W</b>                           |
| Puissance active                        | <b>1.2 W</b>                         |
| Tension alternative nominale            | <b>210-250 V</b>                     |
| Durée de vie des LED                    | <b>50000 h</b>                       |
| Température de couleur                  | <b>5700 K</b>                        |
| Température minimale                    | <b>+10 °C</b>                        |
| Températures maximales                  | <b>+35 °C</b>                        |
| La batterie                             | <b>LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah</b> |
| Garantie                                | <b>60 mois</b>                       |
| Dimensions nettes <b>H x Ø</b> [±2 mm]  | <b>13 mm x 90 mm</b>                 |





|     |  |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,5 |                                                                                   | 9                                                                                 | 20                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |
| 3   |                                                                                   | 10                                                                                | 23                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |
| 4   |                                                                                   | 11,5                                                                              | 28                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |
| 5   |                                                                                   | 9,5                                                                               | 31                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |
| 6   |                                                                                   | 5                                                                                 | 30                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |
| 7   |                                                                                   | 4                                                                                 | 28                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |
| 8   |                                                                                   | 4                                                                                 | 21                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |
| 9   |                                                                                   | 3                                                                                 | 16                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |
| 10  |                                                                                   | 3,5                                                                               | 13                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$