

PRIMO D M2 302 M AT B

TM-PD.M2ATM300B



N°: 0525



N°: 4672/2022
Valable jusque:
13.06.2027



N°: 88-128507



N°:
B_BK_60112_0428_2024
Valable jusque:
24.01.2030



N°: 0525



N°: DC-UAE-
0214
Valable jusque:
13.06.2027



N°: 0525




N°: DIT_001








N°: V1.5



Producteur	TM Technologie
Application	éclairage des espaces ouverts
Famille	PRIMO D
Couleur/Couleur conforme à la norme RAL	noir , RAL9005
Version	test automatique
Mode de fonctionnement	M
Temps de travail nominal	3 h
Degré de protection	IP20
Degré de protection contre les chocs	IK03
Classe de protection	I
Matériel	acier
Méthode d'installation*	encastré, plafond
Luminance	- cd/m²
Flux (panne)	224 lm
Source de lumière	LED
Puissance de la source lumineuse	3 W
Puissance active	7 W
Tension alternative nominale	210-250 V
Durée de vie des LED	50000 h
Température de couleur	5700 K
Température minimale	+10 °C
Températures maximales	+35 °C
La batterie	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah
Garantie	36 mois
Dimensions nettes L x W x H [±2 mm]	90 mm x 90 mm x 13 mm





					
2,5		3,5	7,5	3,5	7,5
3		3,5	8,5	3,5	8,5
4		4	10,5	4	10,5
5		5	12	5	12
6		5	14	5	14
7		5	15	5	15
8		4,5	16	4,5	16
9		3	17	3	17
10		4	16	4	16

$E_{min} \geq 0,5 \text{ lx}$