

PRIMO E 30E 01 CB B TM-PE.3ECB0000B



N°: 0625



N°: 4599/2022
Valable jusque:
20.03.2027



N°: 88-141849
Valable jusque:
28.02.2027



N°:
B_BK_60112_0429_2024
Valable jusque:
24.01.2030



N°: 0625



N°: DC-UAE-
0204
Valable jusque:
20.03.2027




N°: 0625



N°: V1.9



Producteur	TM Technologie
catégorie	luminaires de secours
Application	indication du sens d'évacuation
Famille	PRIMO E
Couleur/Couleur conforme à la norme RAL	noir , RAL9005
Structure de la couleur	peinte
Version	CB – batterie centrale
Mode de fonctionnement	CB
Degré de protection	IP20
Degré de protection contre les chocs	IK05
Classe de protection	I
Matériel	acier
Méthode d'installation*	surface, encastré, mur
Adapté pour utiliser un pictogramme	oui
Est-il accompagné d'un pictogramme ?	oui
Dimensions du pictogramme	317x179 mm
Dimensions du panneau d'évacuation	300x150 mm
Type de pictogramme	film
Numéro de graphique	K3
Luminance	>250 cd/m²
Visibilité	30 m
Température de couleur	5700 K
Tension alternative nominale	210-250 V
Tension continue nominale	186-254 V
Source de lumière	LED
Puissance de la source lumineuse	1.5 W
Durée de vie des LED	50000 h
Température minimale	-15 °C
Températures maximales	+55 °C
Garantie	60 mois
Dimensions nettes L x W x H [±2 mm]	322 mm x 39 mm x 184 mm



* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.