

PRIMO E 60E 02 CB W

TM-PE.6ECB0000W



N°: 0625

N°: 4599/2022
Valable jusqu':
20.03.2027N°: 88-141849
Valable jusqu':
28.02.2027N°:
B_BK_60112_0429_2024
Valable jusqu':
24.01.2030


N°: 0625

N°: DC-UAE-0204
Valable jusqu':
20.03.2027REACH
compliantRoHS
compliant

N°: V1.9



Producteur	TM Technologie
categorie	luminaires de secours
Application	indication du sens d'évacuation
Famille	PRIMO E
Couleur/Couleur conforme à la norme RAL	blanche , RAL9003
Structure de la couleur	peinte
Version	CB – batterie centrale
Mode de fonctionnement	CB
Degré de protection	IP20
Degré de protection contre les chocs	IK05
Classe de protection	I
Matériel	acier
Méthode d'installation*	surface, encastré, mur
Adapté pour utiliser un pictogramme	oui
Dimensions du pictogramme	617x329 mm
Dimensions du panneau d'évacuation	600x300 mm
Type de pictogramme	film
Luminance	>200 cd/m²
Visibilité	60 m
Température de couleur	5700 K
Tension alternative nominale	210-250 V
Tension continue nominale	186-254 V
Source de lumière	LED
Puissance de la source lumineuse	3.6 W
Durée de vie des LED	50000 h
Température minimale	-15 °C
Températures maximales	+55 °C
Garantie	60 mois
Dimensions nettes L x W x H [±2 mm]	622 mm x 39 mm x 334 mm



* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.