

# PRIMO G 30E 01 CB W TM-PG.3ECB0000W



N°: 0725



N°: 4600/2022  
Valable jusque:  
21.03.2027



N°: 88-141985  
Valable jusque:  
28.02.2027



N°:  
B\_BK\_60112\_0429\_2024  
Valable jusque:  
24.01.2030



N°: 0725



N°: DC-UAE-  
0205  
Valable jusque:  
21.03.2027



N°: 0725



N°: V1.6



|                                            |                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| Producteur                                 | <b>TM Technologie</b>                  |
| catégorie                                  | <b>luminaires de secours</b>           |
| Application                                | <b>indication du sens d'évacuation</b> |
| Famille                                    | <b>PRIMO G</b>                         |
| Couleur/Couleur conforme à la norme RAL    | <b>blanche , RAL9003</b>               |
| Structure de la couleur                    | <b>peinte</b>                          |
| Version                                    | <b>CB – batterie centrale</b>          |
| Mode de fonctionnement                     | <b>CB</b>                              |
| Degré de protection                        | <b>IP20</b>                            |
| Degré de protection contre les chocs       | <b>IK05</b>                            |
| Classe de protection                       | <b>I</b>                               |
| Matériel                                   | <b>acier</b>                           |
| Méthode d'installation*                    | <b>surface, mur, plafond</b>           |
| Adapté pour utiliser un pictogramme        | <b>oui</b>                             |
| Est-il accompagné d'un pictogramme ?       | <b>oui</b>                             |
| Dimensions du pictogramme                  | <b>150x150 mm</b>                      |
| Dimensions du panneau d'évacuation         | <b>300x150 mm</b>                      |
| Type de pictogramme                        | <b>film</b>                            |
| Numéro de graphique                        | <b>K6</b>                              |
| Logo pictogramme                           | <b>TM Technologie</b>                  |
| Luminance                                  | <b>&gt;250 cd/m<sup>2</sup></b>        |
| Visibilité                                 | <b>30 m</b>                            |
| Température de couleur                     | <b>5700 K</b>                          |
| Tension alternative nominale               | <b>210-250 V</b>                       |
| Tension continue nominale                  | <b>186-254 V</b>                       |
| Source de lumière                          | <b>LED</b>                             |
| Puissance de la source lumineuse           | <b>1 W</b>                             |
| Durée de vie des LED                       | <b>50000 h</b>                         |
| Température minimale                       | <b>-15 °C</b>                          |
| Températures maximales                     | <b>+55 °C</b>                          |
| Garantie                                   | <b>60 mois</b>                         |
| Dimensions nettes <b>L x W x H</b> [±2 mm] | <b>301 mm x 30 mm x 219 mm</b>         |

