

PRIMO G 30E 301 M DA B TM-PG.3EDAM300B



N°: 0725



N°: 4600/2022
Valable jusque:
21.03.2027



N°: B_BK_60112_0429_2024
Valable jusque:
24.01.2030



N°: 0725



N°: DC-UAE-0205
Valable jusque:
21.03.2027



N°: 3336



N°: 0725



N°: DIT_001



N°: V1.6



Certificat DiiA

<https://www.dali-alliance.org/products/3336/vip-r>

Producteur

TM Technologie

catégorie

luminaires de secours

Application

indication du sens d'évacuation

Famille

PRIMO G

Couleur/Couleur conforme à la norme RAL

noir , RAL9005

Structure de la couleur

peinte

Version

DALI

Mode de fonctionnement

M

Temps de travail nominal

3 h

Degré de protection

IP20

Degré de protection contre les chocs

IK05

Classe de protection

I

Matériel

acier

Méthode d'installation*

surface, mur, plafond

Adapté pour utiliser un pictogramme

oui

Est-il accompagné d'un pictogramme ?

oui

Dimensions du pictogramme

150x150 mm

Dimensions du panneau d'évacuation

300x150 mm

Type de pictogramme

film

Numéro de graphique

K6

Logo pictogramme

TM Technologie

Luminance

>250 cd/m²

Visibilité

30 m

Température de couleur

5700 K

Tension alternative nominale

210-250 V

Source de lumière

LED

Puissance de la source lumineuse

1 W

Durée de vie des LED

50000 h

Température minimale

+10 °C

Températures maximales

+35 °C

La batterie

LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah

Type DALI


B

Garantie

60 mois

Dimensions nettes **L x W x H** [±2 mm]

301 mm x 30 mm x 219 mm



* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.