

PRIMO G 40E 01 CB W TM-PG.4ECB0000W



N°: 0725



N°: 4600/2022
Valable jusque:
21.03.2027



N°: 88-141985
Valable jusque:
28.02.2027



N°: B_BK_60112_0429_2024
Valable jusque:
24.01.2030



N°: 0725



N°: DC-UAE-0205
Valable jusque:
21.03.2027



N°: 0725



N°: V1.6



Producteur	TM Technologie
catégorie	luminaires de secours
Application	indication du sens d'évacuation
Famille	PRIMO G
Couleur/Couleur conforme à la norme RAL	blanche , RAL9003
Structure de la couleur	peinte
Version	CB – batterie centrale
Mode de fonctionnement	CB
Degré de protection	IP20
Degré de protection contre les chocs	IK05
Classe de protection	I
Matériel	acier
Méthode d'installation*	surface, mur, plafond
Adapté pour utiliser un pictogramme	oui
Est-il accompagné d'un pictogramme ?	oui
Dimensions du pictogramme	200x200 mm
Dimensions du panneau d'évacuation	400x200 mm
Type de pictogramme	film
Numéro de graphique	K6
Logo pictogramme	TM Technologie
Luminance	>200 cd/m²
Visibilité	40 m
Température de couleur	5700 K
Tension alternative nominale	210-250 V
Tension continue nominale	186-254 V
Source de lumière	LED
Puissance de la source lumineuse	1.5 W
Durée de vie des LED	50000 h
Température minimale	-15 °C
Températures maximales	+55 °C
Garantie	60 mois
Dimensions nettes L x W x H [±2 mm]	401 mm x 30 mm x 269 mm

