

ONTEC PN 302 M DALI W

TM-PN.M2.DA03W



N°: 1525



N°: 88-116197



N°: 1525

REACH
compliant

N°: 3673

RoHS
compliant

N°: DIT_001



N°: V1.4



Certificat DiiA

<https://www.dali-alliance.org/products/3673/led-ew>

Producteur

catégorie

Application

Famille

Couleur/Couleur conforme à la norme RAL

Version

Mode de fonctionnement

Temps de travail nominal

Degré de protection

Degré de protection contre les chocs

Classe de protection

Matériel

Structure de la couleur

Méthode d'installation*

Flux (panne)

Tension alternative nominale

Source de lumière

Puissance de la source lumineuse

Durée de vie des LED

Température de couleur


Température minimale

Températures maximales

La batterie

Type DALI

Garantie

TM Technologie**luminaires de secours****éclairage des espaces ouverts****ONTEC P****blanche , RAL9003****DALI****M****3 h****IP20****IK08****II****plastique****lisse, brillante****encastré, plafond****241 lm****210-250 V****LED****2.5 W****50000 h****5700****+10 °C****+40 °C****LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah****A****60 mois**

* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.