

PRIMO Q 40E 180 M DALI-2 W

TM-PQ.4EDLM800W



N°: 2925



N°: 2925



N°: 10338



compliant



N°: 2925



N°: DIT_001



N°: V2.3



Certificat DiiA

<https://www.dali-alliance.org/products/10338/vip-r-nf>

Producteur

catégorie

Application

Famille

Couleur/Couleur conforme à la norme RAL

Structure de la couleur

Version

Mode de fonctionnement

Temps de travail nominal

Degré de protection

Degré de protection contre les chocs

Classe de protection

Matériel

Méthode d'installation*

Adapté pour utiliser un pictogramme

Dimensions du pictogramme

Dimensions du panneau d'évacuation

Type de pictogramme

Luminance

Visibilité

Température de couleur

Tension alternative nominale

Tension continue nominale

Source de lumière

Puissance de la source lumineuse

Durée de vie des LED

Température minimale


Températures maximales

La batterie

Type DALI

Garantie

Dimensions nettes L x W x H [±2 mm]

TM Technologie**luminaires de secours****indication du sens d'évacuation****PRIMO Q****blanche , RAL9003****peinte****DALI2****M****3 h****IP20****IK05****I****acier****surface, suspendu, plafond****oui****417x229 mm****400x200 mm****film****>150 cd/m²****40 m****5700 K****210-250 V****- V****LED****4.5 W****50000 h****+5 °C****+40 °C****LiFePO4/C 3.2V 3.0Ah****A****60 mois****499 mm x 499 mm x 242 mm**

* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.