

# PRIMO R C1 60 NM D2 M TM-PR.C1BDN600M



N°: 0825



N°: 4601/2022  
Valable jusque:  
21.03.2027



N°: 88-128842



N°:  
B\_BK\_60112\_0430\_2024  
Valable jusque:  
24.01.2030




N°: 0825



N°: DC-UAE-  
0206  
Valable jusque:  
21.03.2027



N°: 0825




N°: DIT\_001



N°: V1.7



|                                            |                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| Producteur                                 | <b>TM Technologie</b>                |
| Application                                | <b>luminaires de signalisation</b>   |
| Famille                                    | <b>PRIMO R</b>                       |
| Version                                    | <b>DATA2</b>                         |
| Mode de fonctionnement                     | <b>NM</b>                            |
| Temps de travail nominal                   | <b>1 h</b>                           |
| Degré de protection                        | <b>IP20</b>                          |
| Degré de protection contre les chocs       | <b>IK05</b>                          |
| Classe de protection                       | <b>I</b>                             |
| Matériel                                   | <b>acier inoxydable</b>              |
| Méthode d'installation*                    | <b>surface, mur, plafond</b>         |
| Flux (panne)                               | <b>289 lm</b>                        |
| Source de lumière                          | <b>LED</b>                           |
| Puissance de la source lumineuse           | <b>2.5 W</b>                         |
| Puissance active                           | <b>1.2 W</b>                         |
| Tension alternative nominale               | <b>210-250 V</b>                     |
| Durée de vie des LED                       | <b>50000 h</b>                       |
| Température de couleur                     | <b>5700 K</b>                        |
| Température minimale                       | <b>+10 °C</b>                        |
| Températures maximales                     | <b>+35 °C</b>                        |
| La batterie                                | <b>LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah</b> |
| Garantie                                   | <b>60 mois</b>                       |
| Dimensions nettes <b>L x W x H</b> [±2 mm] | <b>136 mm x 36 mm x 131 mm</b>       |



\* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.