

PRIMO R M1 CB W TM-PR.M1CB0000W



N°: 0825



N°: 4601/2022
Valable jusque:
21.03.2027



N°: 88-142062
Valable jusque:
28.02.2027



N°:
B_BK_60112_0430_2024
Valable jusque:
24.01.2030



N°: 0825



N°: DC-UAE-
0206
Valable jusque:
21.03.2027




N°: 0825



N°: V1.7



Producteur	TM Technologie
Application	éclairage des espaces ouverts
Famille	PRIMO R
Couleur/Couleur conforme à la norme RAL	blanche , RAL9003
Version	CB – batterie centrale
Mode de fonctionnement	CB
Degré de protection	IP20
Degré de protection contre les chocs	IK05
Classe de protection	I
Matériel	acier
Méthode d'installation*	surface, plafond
Flux (panne)	333 lm
Source de lumière	LED
Puissance de la source lumineuse	2.5 W
Puissance active	4.5 W
Tension alternative nominale	210-250 V
Tension continue nominale	186-254 V
Durée de vie des LED	50000 h
Température de couleur	5700 K
Température minimale	-15 °C
Températures maximales	+55 °C
Garantie	60 mois
Dimensions nettes L x W x H [±2 mm]	136 mm x 36 mm x 131 mm



* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.