

# PRIMO PPZ 30D 180 M AT W TM-PZ.30D.AT03W



N°: 1725



N°: 4329/2021  
Valable jusque:  
19.05.2026



N°: B\_BK\_60112\_0427\_2024  
Valable jusque:  
24.01.2030



N°: 1725



N°: DC-UAE-0180  
Valable jusque:  
19.05.2026



N°: 1725




N°: DIT\_001



N°: V1.1



Producteur	<b>TM Technologie</b>
catégorie	<b>luminaires de secours</b>
Application	<b>indication du sens d'évacuation</b>
Famille	<b>PRIMO APZ</b>
Couleur/Couleur conforme à la norme RAL	<b>blanche , RAL9003</b>
Structure de la couleur	<b>peinte</b>
Version	<b>test automatique</b>
Mode de fonctionnement	<b>M</b>
Temps de travail nominal	<b>3 h</b>
Degré de protection	<b>IP20</b>
Degré de protection contre les chocs	<b>IK07</b>
Classe de protection	<b>I</b>
Matériel	<b>acier</b>
Méthode d'installation*	<b>plafond</b>
Adapté pour utiliser un pictogramme	<b>oui</b>
Est-il accompagné d'un pictogramme ?	<b>oui</b>
Dimensions du pictogramme	<b>319x193 mm</b>
Dimensions du panneau d'évacuation	<b>300x150 mm</b>
Type de pictogramme	<b>film</b>
Numéro de graphique	<b>K3, D3</b>
Luminance	<b>&gt;500 cd/m²</b>
Visibilité	<b>30 m</b>
Température de couleur	<b>5700 K</b>
Tension alternative nominale	<b>210-250 V</b>
Source de lumière	<b>LED</b>
Puissance de la source lumineuse	<b>1.8 W</b>
Durée de vie des LED	<b>50000 h</b>
Température minimale	<b>+5 °C</b>
Températures maximales	<b>+40 °C</b>
La batterie	<b>LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah</b>
Garantie	<b>36 mois</b>
Dimensions nettes <b>L x W x H</b> [±2 mm]	<b>324 mm x 61 mm x 783 mm</b>



\* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.