

# PRIMO PPZ 30DS 180 M D2 B TM-PZ.30DSBD03B



N°: 1725



N°: 4329/2021  
Valable jusque:  
19.05.2026



N°:  
B\_BK\_60112\_0427\_2024  
Valable jusque:  
24.01.2030



N°: 1725



N°: DC-UAE-  
0180  
Valable jusque:  
19.05.2026



N°: 1725




N°: DIT\_001







N°: V1.1



|                                            |                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| Producteur                                 | <b>TM Technologie</b>                  |
| catégorie                                  | <b>luminaires de secours</b>           |
| Application                                | <b>indication du sens d'évacuation</b> |
| Famille                                    | <b>PRIMO APZ</b>                       |
| Couleur/Couleur conforme à la norme RAL    | <b>noir , RAL9005</b>                  |
| Structure de la couleur                    | <b>peinte</b>                          |
| Version                                    | <b>DATA2</b>                           |
| Mode de fonctionnement                     | <b>M</b>                               |
| Temps de travail nominal                   | <b>3 h</b>                             |
| Degré de protection                        | <b>IP20</b>                            |
| Degré de protection contre les chocs       | <b>IK07</b>                            |
| Classe de protection                       | <b>I</b>                               |
| Matériel                                   | <b>acier</b>                           |
| Méthode d'installation*                    | <b>plafond</b>                         |
| Adapté pour utiliser un pictogramme        | <b>oui</b>                             |
| Est-il accompagné d'un pictogramme ?       | <b>oui</b>                             |
| Dimensions du pictogramme                  | <b>319x193 mm</b>                      |
| Dimensions du panneau d'évacuation         | <b>300x150 mm</b>                      |
| Type de pictogramme                        | <b>film</b>                            |
| Numéro de graphique                        | <b>K3, D3</b>                          |
| Luminance                                  | <b>&gt;500 cd/m²</b>                   |
| Visibilité                                 | <b>30 m</b>                            |
| Température de couleur                     | <b>5700 K</b>                          |
| Tension alternative nominale               | <b>210-250 V</b>                       |
| Source de lumière                          | <b>LED</b>                             |
| Puissance de la source lumineuse           | <b>2.1 W</b>                           |
| Durée de vie des LED                       | <b>50000 h</b>                         |
| Température minimale                       | <b>+5 °C</b>                           |
| Températures maximales                     | <b>+40 °C</b>                          |
| La batterie                                | <b>LiFePO4/C (LN) 6.4V 3.0-3.2Ah</b>   |
| Garantie                                   | <b>60 mois</b>                         |
| Dimensions nettes <b>L x W x H</b> [±2 mm] | <b>324 mm x 61 mm x 783 mm</b>         |



\* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.



|                           |     |      |   |   |
|---------------------------|-----|------|---|---|
| 3                         | 6   | 13   | - | - |
| 3,5                       | 6,5 | 15,5 | - | - |
| 4,5                       | 5   | 17   | - | - |
| 5,5                       | 3   | 15   | - | - |
| 5,5                       | 3   | 13   | - | - |
| 7,5                       | 4   | 12   | - | - |
| E <sub>min</sub> ≥ 0,5 lx |     |      |   |   |