

INDUST R 3D CB H

TM-RP.D0CB0300H



N°: 2625

N°: 4956/2023
Valable jusqu':
10.05.2028

N°: 2625



N°: 2625



N°: V1.0


 Producteur
catégorie

TM Technologie
luminaires de secours
indication du sens d'évacuation,
éclairage des tunnels

Famille

INDUST R

Structure de la couleur

non traitée

Version

CB – batterie centrale

Mode de fonctionnement

CB

Degré de protection

IP66, IP69

Degré de protection contre les chocs

IK08

Classe de protection

I

Matériel

acier inoxydable

Méthode d'installation*

surface, mur

Adapté pour utiliser un pictogramme

oui

Dimensions du pictogramme

315, 6x324, 6 mm

Dimensions du panneau d'évacuation

300x300 mm

Type de pictogramme

film

Luminance

>200 cd/m²

Visibilité

60 m

Température de couleur

5700 K

Tension alternative nominale

220-240 V

Tension continue nominale

186-254 V

Source de lumière

LED

Puissance de la source lumineuse

1.6 W

Durée de vie des LED

50000 h


Température minimale

-25 °C

Températures maximales

+45 °C

Garantie

60 moisDimensions nettes **L x W x H [±2 mm]**

* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.