

ONTEC S20 M2 180 M AT W IP65 TM-S2.M2ATM360W



N°: 1625



N°: 4302/2021
Valable jusque:
15.04.2026



N°: 88-129369



N°:
B_BK_60112_0426_2024
Valable jusque:
24.01.2030



N°: 1625



N°:
2291559.02.UAE
Valable jusque:
05.11.2026



N°: 1625




N°: DIT_004




N°: V3.0







Producteur	TM Technologie
Application	éclairage des espaces ouverts, indication du sens d'évacuation
Famille	ONTEC S20
Couleur/Couleur conforme à la norme RAL	blanche , RAL9003
Version	test automatique
Mode de fonctionnement	M
Temps de travail nominal	3 h
Degré de protection	IP65
Degré de protection contre les chocs	IK08
Classe de protection	II
Matériel	plastique
Méthode d'installation*	surface, encastré, suspendu, mur, plafond, sous un angle
Luminance	>2 cd/m²
Flux (panne)	309 lm
Source de lumière	LED
Puissance de la source lumineuse	2.5 W
Puissance active	4.7 W
Tension alternative nominale	210-250 V
Durée de vie des LED	50000 h
Température de couleur	5700 K
Température minimale	+ 0 °C
Températures maximales	+40 °C
La batterie	LiFePO4/C (LN) 2x3.2V 1.5-1.6Ah
Garantie	36 mois
Dimensions nettes L x W x H [±2 mm]	227 mm x 40 mm x 120 mm



* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.



					
2,5		3,5	8	3,5	8
3		3,5	9	3,5	9
4		4,5	11	4,5	11
5		5	12,5	5	12,5
6		5	14,5	5	14,5
7		5	16	5	16
8		5,5	17	5,5	17
9		5,5	18	5,5	18
10		5	19	5	19

$E_{min} \geq 0,5 \text{ lx}$