

ONTEC S20 M1U 60/180 NM ST W IP65 TM-S2.MUSTN060W



N°: 1625



N°: 4302/2021
Valable jusque:
15.04.2026



N°: 88-129369



N°:
B_BK_60112_0426_2024
Valable jusque:
24.01.2030



N°: 1625



N°:
2291559.02.UAE
Valable jusque:
05.11.2026



N°: 1625



N°: DIT_001



N°: V3.0



Producteur **TM Technologie**

Application **éclairage des espaces ouverts,
indication du sens d'évacuation**

Famille **ONTEC S20**

Couleur/Couleur conforme à la norme RAL **blanche , RAL9003**

Version **standard**

Mode de fonctionnement **NM**

Temps de travail nominal **1/3 h**

Degré de protection **IP65**

Degré de protection contre les chocs **IK08**

Classe de protection **II**

Matériel **plastique**

Méthode d'installation* **surface, encastré, suspendu, mur,
plafond, sous un angle**

Luminance **>2 cd/m²**

Flux (panne) **371(1h);154(3h) lm**

Source de lumière **LED**

Puissance de la source lumineuse **3 W**

Puissance active **1.95 W**

Tension alternative nominale **210-250 V**

Durée de vie des LED **50000 h**

Température de couleur **5700 K**


Température minimale **+ 0 °C**




Températures maximales **+40 °C**

La batterie **LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah**

Garantie **24 mois**

Dimensions nettes **L x W x H [±2 mm]** **227 mm x 40 mm x 120 mm**





*60				
2,5	3,5	8	3,5	8
3	3,5	9,5	3,5	9,5
4	4,5	11,5	4,5	11,5
5	5	13	5	13
6	5	15	5	15
7	5	16,5	5	16,5
8	5,5	18	5,5	18
9	5,5	19	5,5	19
10	5,5	20	5,5	20
*180				
2,5	3	7	3	7
3	3,5	8	3,5	8
4	4	9,5	4	9,5
5	4	11	4	11
6	3,5	12,5	3,5	12,5
7	3,5	13,5	3,5	13,5
8	3,5	14	3,5	14
9	3	14,5	3	14,5
10	2	15	2	15
E _{min} ≥ 0,5 lx				