

ONTEC S20 M1X 60/180 M/NM DALI2 B IP65

TM-S2.MXDLX060B



N°: 1625

N°: 4302/2021
Valable jusqu':
15.04.2026N°:
B_BK_60112_0426_2024
Valable jusqu':
24.01.2030

N°: 1625



N°: 7089

REACH
compliant

N°: 1625



PLIK.LDT



N°: V3.0



Certificat DiIA

<https://www.dali-alliance.org/products/7089/vip-s>

Producteur

luminaires de secours

**éclairage des espaces ouverts,
indication du sens d'évacuation**

ONTEC S20

noir , RAL9005

lisse, brillante

DALI2

M/NM

1/3 h

IP65

IK08

II

plastique

**surface, encastré, suspendu, mur,
plafond, sous un angle**

oui

oui

100x100 mm

film

K5

>2 cd/m²

20 m

5700 K

210-250 V

- V

LED

3 W

50000 h

+ 0 °C


+40 °C

LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah





A

60 mois

Dimensions nettes **L x W x H [±2 mm]**



* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.



*60

2,5	3,5	8	3,5	8
3	3,5	9,5	3,5	9,5
4	4,5	11,5	4,5	11,5
5	5	13	5	13
6	5	15	5	15
7	5	16,5	5	16,5
8	5,5	18	5,5	18
9	5,5	19	5,5	19
10	5,5	20	5,5	20

*180

2,5	3	7	3	7
3	3,5	8	3,5	8
4	4	9,5	4	9,5
5	4	11	4	11
6	3,5	12,5	3,5	12,5
7	3,5	13,5	3,5	13,5
8	3,5	14	3,5	14
9	3	14,5	3	14,5
10	2	15	2	15

Emin ≥ 0,5 lx