

# ONTEC S20 M1X 60/180 M/NM D2R B IP65

## TM-S2.MXDRX060B



N°: 1625



N°: 4302/2021  
Valable jusque:  
15.04.2026



N°: 88-129369



N°:  
B\_BK\_60112\_0426\_2024  
Valable jusque:  
24.01.2030



N°: 1625



N°:  
2291559.02.UAE  
Valable jusque:  
05.11.2026



N°: 1625



N°: DIT\_004



N°: V3.0



Producteur **TM Technologie**

Application **éclairage des espaces ouverts,  
indication du sens d'évacuation**

Famille **ONTEC S20**

Couleur/Couleur conforme à la norme RAL **noir , RAL9005**

Version **DATA2 RADIO**

Mode de fonctionnement **M/NM**

Temps de travail nominal **1/3 h**

Degré de protection **IP65**

Degré de protection contre les chocs **IK08**

Classe de protection **II**

Matériel **plastique**

Méthode d'installation\* **surface, encastré, suspendu, mur,  
plafond, sous un angle**

Luminance **>2 cd/m²**

Flux (panne) **371(1h);154(3h) lm**

Source de lumière **LED**

Puissance de la source lumineuse **3 W**

Puissance active **3.8 W**

Tension alternative nominale **210-250 V**

Tension continue nominale **- V**

Durée de vie des LED **50000 h**

Température de couleur **5700 K**

Température minimale **+ 0 °C**


Températures maximales **+40 °C**

La batterie **LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah**

Garantie **60 mois**

Dimensions nettes **L x W x H [±2 mm]** **227 mm x 40 mm x 120 mm**





| *60           |     |      |     |      |
|---------------|-----|------|-----|------|
| 2,5           | 3,5 | 8    | 3,5 | 8    |
| 3             | 3,5 | 9,5  | 3,5 | 9,5  |
| 4             | 4,5 | 11,5 | 4,5 | 11,5 |
| 5             | 5   | 13   | 5   | 13   |
| 6             | 5   | 15   | 5   | 15   |
| 7             | 5   | 16,5 | 5   | 16,5 |
| 8             | 5,5 | 18   | 5,5 | 18   |
| 9             | 5,5 | 19   | 5,5 | 19   |
| 10            | 5,5 | 20   | 5,5 | 20   |
| *180          |     |      |     |      |
| 2,5           | 3   | 7    | 3   | 7    |
| 3             | 3,5 | 8    | 3,5 | 8    |
| 4             | 4   | 9,5  | 4   | 9,5  |
| 5             | 4   | 11   | 4   | 11   |
| 6             | 3,5 | 12,5 | 3,5 | 12,5 |
| 7             | 3,5 | 13,5 | 3,5 | 13,5 |
| 8             | 3,5 | 14   | 3,5 | 14   |
| 9             | 3   | 14,5 | 3   | 14,5 |
| 10            | 2   | 15   | 2   | 15   |
| Emin ≥ 0,5 lx |     |      |     |      |