

# ONTEC S30 F2 180 NM D2 W IP65 TM-S3.F2DDN360W



N°: 1625



N°: 4302/2021  
Valable jusque:  
15.04.2026



N°: 88-133122



N°:  
B\_BK\_60112\_0426\_2024  
Valable jusque:  
24.01.2030



N°: 1625



N°: 2279257.01-  
UAE  
Valable jusque:  
15.12.2025



N°: 1625



N°: DIT\_004




N°: V3.0



|                                            |                                                                 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Producteur                                 | <b>TM Technologie</b>                                           |
| Application                                | <b>luminaires de signalisation</b>                              |
| Famille                                    | <b>ONTEC S30</b>                                                |
| Couleur/Couleur conforme à la norme RAL    | <b>blanche , RAL9003</b>                                        |
| Version                                    | <b>DATA2</b>                                                    |
| Mode de fonctionnement                     | <b>NM</b>                                                       |
| Temps de travail nominal                   | <b>3 h</b>                                                      |
| Degré de protection                        | <b>IP65</b>                                                     |
| Degré de protection contre les chocs       | <b>IK08</b>                                                     |
| Classe de protection                       | <b>II</b>                                                       |
| Matériel                                   | <b>plastique</b>                                                |
| Méthode d'installation*                    | <b>surface, encastré, suspendu, mur, plafond, sous un angle</b> |
| Flux (panne)                               | <b>554 lm</b>                                                   |
| Source de lumière                          | <b>LED</b>                                                      |
| Puissance de la source lumineuse           | <b>5.1 W</b>                                                    |
| Puissance active                           | <b>1.6 W</b>                                                    |
| Tension alternative nominale               | <b>210-250 V</b>                                                |
| Tension continue nominale                  | <b>- V</b>                                                      |
| Durée de vie des LED                       | <b>50000 h</b>                                                  |
| Température de couleur                     | <b>5700 K</b>                                                   |
| Température minimale                       | <b>+ 0 °C</b>                                                   |
| Températures maximales                     | <b>+40 °C</b>                                                   |
| La batterie                                | <b>LiFePO4/C 3.2V 3.0Ah</b>                                     |
| Garantie                                   | <b>60 mois</b>                                                  |
| Dimensions nettes <b>L x W x H</b> [±2 mm] | <b>327 mm x 40 mm x 170 mm</b>                                  |





|    |      |      |   |   |
|----|------|------|---|---|
| 8  | 12   | 29   | - | - |
| 9  | 12,5 | 31   | - | - |
| 10 | 13   | 32   | - | - |
| 11 | 13,5 | 34   | - | - |
| 12 | 14   | 35   | - | - |
| 13 | 14,5 | 36   | - | - |
| 14 | 14,5 | 37   | - | - |
| 15 | 15   | 38   | - | - |
| 16 | 15   | 39   | - | - |
| 17 | 15,5 | 40   | - | - |
| 18 | 15,5 | 40,5 | - | - |
| 19 | 16   | 41   | - | - |
| 20 | 16   | 42   | - | - |

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$