

ONTEC S30 M1X 60/180 M/NM D2 B

TM-S3.MXDDX060B



N°: 1625



N°: 4302/2021
Valable jusque:
15.04.2026



N°: 88-133122



N°:
B_BK_60112_0426_2024
Valable jusque:
24.01.2030



N°: 1625



N°: 2279257.01-
UAE
Valable jusque:
15.12.2025



N°: 1625



N°: DIT_004



N°: V3.0



Producteur

TM Technologie

Application

**éclairage des espaces ouverts,
indication du sens d'évacuation**

Famille

ONTEC S30

Couleur/Couleur conforme à la norme RAL

noir , RAL9005

Version

DATA2

Mode de fonctionnement

M/NM

Temps de travail nominal

1/3 h

Degré de protection

IP65

Degré de protection contre les chocs

IK08

Classe de protection

II

Matériel

plastique

Méthode d'installation*

**surface, encastré, suspendu, mur,
plafond, sous un angle**

Luminance

>2 cd/m²

Flux (panne)

414(1h);184(3h) lm

Source de lumière

LED

Puissance de la source lumineuse

3.1 W

Puissance active

4.35 W

Tension alternative nominale

210-250 V

Tension continue nominale

- V

Durée de vie des LED

50000 h

Température de couleur

5700 K

Température minimale

+ 0 °C

Températures maximales

+40 °C

La batterie


LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah



Garantie

60 mois

Dimensions nettes **L x W x H** [±2 mm]

327 mm x 40 mm x 170 mm





*60				
2,5	4	10	4	10
3	4,5	11	4,5	11
4	5	13,5	5	13,5
5	5	15,5	5	15,5
6	5,5	17	5,5	17
7	5	18,5	5	18,5
8	5	19,5	5	19,5
9	5	20,5	5	20,5
10	5	21	5	21
*180				
2,5	3,5	8,5	3,5	8,5
3	3,5	9,5	3,5	9,5
4	4	11	4	11
5	4	12,5	4	12,5
6	3,5	13,5	3,5	13,5
7	3,5	14	3,5	14
8	3	15	3	15
9	2,5	15,5	2,5	15,5
10	2,5	15,5	2,5	15,5
Emin ≥ 0,5 lx				