

# ONTEC S30 S5 60 NM AT W IP65 TM-S3.S5ATN160W



N°: 1625



N°: 4302/2021  
Valable jusque:  
15.04.2026



N°: 88-133122



N°:  
B\_BK\_60112\_0426\_2024  
Valable jusque:  
24.01.2030



N°: 1625



N°: 2279257.01-  
UAE  
Valable jusque:  
15.12.2025



N°: 1625




N°: DIT\_004




N°: V3.0



|                                            |                                                                 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Producteur                                 | <b>TM Technologie</b>                                           |
| Application                                | <b>éclairage des espaces ouverts</b>                            |
| Famille                                    | <b>ONTEC S30</b>                                                |
| Couleur/Couleur conforme à la norme RAL    | <b>blanche , RAL9003</b>                                        |
| Version                                    | <b>test automatique</b>                                         |
| Mode de fonctionnement                     | <b>NM</b>                                                       |
| Temps de travail nominal                   | <b>1 h</b>                                                      |
| Degré de protection                        | <b>IP65</b>                                                     |
| Degré de protection contre les chocs       | <b>IK08</b>                                                     |
| Classe de protection                       | <b>II</b>                                                       |
| Matériel                                   | <b>plastique</b>                                                |
| Méthode d'installation*                    | <b>surface, encastré, suspendu, mur, plafond, sous un angle</b> |
| Flux (panne)                               | <b>1269 lm</b>                                                  |
| Source de lumière                          | <b>LED</b>                                                      |
| Puissance de la source lumineuse           | <b>5.8 W</b>                                                    |
| Puissance active                           | <b>2.27 W</b>                                                   |
| Tension alternative nominale               | <b>210-250 V</b>                                                |
| Durée de vie des LED                       | <b>50000 h</b>                                                  |
| Température de couleur                     | <b>5700 K</b>                                                   |
| Température minimale                       | <b>+ 0 °C</b>                                                   |
| Températures maximales                     | <b>+35 °C</b>                                                   |
| La batterie                                | <b>LiFePO4/C (LN) 6.4V 3.0-3.2Ah</b>                            |
| Garantie                                   | <b>36 mois</b>                                                  |
| Dimensions nettes <b>L x W x H</b> [±2 mm] | <b>327 mm x 40 mm x 170 mm</b>                                  |



\* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.



|    |    |    |   |   |
|----|----|----|---|---|
| 8  | 20 | 48 | - | - |
| 9  | 21 | 52 | - | - |
| 10 | 21 | 55 | - | - |
| 11 | 19 | 58 | - | - |
| 12 | 17 | 59 | - | - |
| 13 | 14 | 59 | - | - |
| 14 | 12 | 59 | - | - |
| 15 | 11 | 58 | - | - |
| 16 | 9  | 55 | - | - |
| 17 | 7  | 52 | - | - |
| 18 | 6  | 45 | - | - |
| 19 | 6  | 40 | - | - |
| 20 | 4  | 35 | - | - |

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$